

25 MM XSPEED UV 750N / R100



Ett UV-beständigt flexrör som klarar att exponeras för solljus!

Våra lågfriktionsrör xSpeed är ett mycket lättarbetat flexrör med en utjämnande och behandlad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage. Röret är halogenfritt och tillverkat av miljövänlig polypropylén. Våra flexrör är metermärkta och betydligt tåligare än PVC rör.

E-nr:	1413912
Färg	Svart
Förpackning	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Längd	100
Antal meter i förpackning	100
UV-beständig	Ja
Vikt	85 kg
xSpeed UV	25mm

Teknisk information

Förpackning

Färg	Svart
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/förp	100 m
m/pall	1200 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	3 Medium 750N
Motstånd	4 Tungt (6J) (IK08)
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C vid 6J / +105°C vid 2J

Självslocknande EPD	Ja
---------------------	----

Relaterade produkter



Skarvmuff med lås UV 25 mm 25 mm xSpeed UV 750N / R25
BK

E-nr: 14 004 22



E-nr: 14 139 22



APL klammer 25 mm

E-nr: 15 060 33



Dragfjäder 4Speed 4 mm /
10m

E-nr: 16 596 10



Dragfjäder 4Speed 4 mm /
20m

E-nr: 16 596 20